

Gebrauchsanleitung Textile Guard Pro

Textilien vor dem Imprägnieren mit „Pro Wash Eco“ waschen. Die frisch gewaschene Textilie aus der Waschmaschine nehmen und ca. 10 Min. abtropfen lassen. Sollte die Textilie schon getrocknet sein, einfach für den Imprägniervorgang leicht anfeuchten.

Imprägnierung auftragen:

1. Ggfls. Nachfüllbeutel in Sprühflasche umfüllen (Beutel vorher schütteln)
2. Flasche gut schütteln,
3. Feuchte Kleidung auf eine unempfindliche Oberfläche hinlegen.
4. Textile Guard Pro ist sehr hoch konzentriert. Bekleidung gleichmäßig dünn einsprühen.
(100 - 120 ml reichen für 1 Hardshell-Jacke, Größe L)
(120 - 150 ml reichen für 1 Softshell-Jacke, Größe L)
Die Imprägnierung gleichmäßig mit einem Schwamm auf dem Stoff verteilen und einreiben. Auf diese Weise die ganze Außenseite der Bekleidung behandeln. Um einem Dachteffekt entgegen zu wirken, können Kragen, Saum und Ärmelabschlüsse auch von innen behandelt werden.
5. Textil auf einem breiten Bügel trocknen lassen, oder Abperleffekt durch Wärmebehandlung noch verbessern:



Den maximalen Abperleffekt bekommt Textile Guard Pro durch eine Wärmebehandlung im Wäschetrockner oder mit dem Bügeleisen.

Wärmebehandlung:

Vor der Wärmebehandlung das eingenähte Pflegeetikett beachten. Besonders gut und einfach funktioniert die Aktivierung der Imprägnierung in einem Wäschetrockner. Dazu die noch feuchte Bekleidung nach dem Auftrag des Imprägniermittels in einen Trockner geben und bei normaler Temperatur trocknen. Bei modernen Trocknern kann ein „Imprägnierprogramm“ verwendet werden, ansonsten „Baumwolle Schranktrocken“.

TIPP: Stellt sich nach der Trocknerbehandlung kein Abperleffekt ein, war die Temperatur nicht ausreichend. Dann entweder wärmeres Trocknerprogramm wählen oder wie unten beschrieben bügeln.

Alternativ zum Wäschetrockner kann die Aktivierung auch mit einem Bügeleisen erfolgen. Hierzu die Textilie nach dem Auftrag der Imprägnierung erst auf einem breiten Bügel trocknen lassen. Danach die Bekleidung auf ein Bügelbrett legen, das Bügeleisen auf Stufe 1 (Synthetik) erwärmen, ein feuchtes Geschirrtuch zwischen Bekleidung und Bügeleisen legen (feuchte Tücher leiten die Wärme besonders gut, gleichzeitig werden Glanzstellen auf dem Textil vermieden). Die Bekleidung in langsamen und gleichmäßigen Bewegungen auf der ganzen Außenseite bügeln.

